

Regletas de distribución de aluminio anodizado

3310

Regleta de distribución en línea


Aluminio tratado, NBR

ØD	C		Número de salidas	E	H	L	L1	N	kg
4	G1/4	3310 04 13	8	10	33	114	104	11,5	0,175
6	G1/4	3310 06 13	8	10	33	114	104	12,5	0,169
8	G3/8	3310 08 17	6	12	33	114	104	15	0,156
10	G1/2	3310 10 21	6	14	48	130	119,5	17	0,348
12	G1/2	3310 12 21	6	14	45	117	107	20,5	0,370

3311

Regleta de distribución, con orificios roscados hembra BSPP y métrica


Aluminio tratado			Número de salidas	H	H1	H2	K	L	L1	N	ØT	kg
C1	C2											
G1/8	M5x0,8	3311 19 10 07	7	3,5	20	8,5	15	95	80	11	4,4	0,067
G1/4		3311 10 13 02	2	4,5	30	15	20	61	50	30	5	0,079
		3311 10 13 03	3	4,5	30	15	20	91	30	30	5	0,121
		3311 10 13 04	4	4,5	30	15	20	121	60	30	5	0,165
		3311 10 13 05	5	4,5	30	15	20	151	90	30	5	0,209
		3311 10 13 06	6	4,5	30	15	20	181	120	30	5	0,244
G3/8		3311 13 17 02	2	5,5	30	11	20	74	61	36	6,5	0,076
		3311 13 17 03	3	6	30	11	20	110	36	36	6,5	0,121
		3311 13 17 04	4	6	30	11	20	146	72	36	6,5	0,144
		3311 13 17 05	5	6	30	11	20	182	108	36	6,5	0,212
		3311 13 17 06	6	6	30	11	20	218	144	36	6,5	0,265



3312

Regleta de distribución en cruz, rosca hembra BSPP y métrica


	Aluminio tratado			H	K	L	L1	N	ØT	kg							
	C																
	M5x0,8	3312 00 19									20	10	20	12	12	4,5	0,010
	G1/8	3312 00 10									30	16	30	23	22	4,5	0,029
	G1/4	3312 00 13									40	20	40	30	27	5,5	0,066
	G3/8	3312 00 17									50	25	50	38	39	6,5	0,126
	G1/2	3312 00 21									50	25	50	38	39	6,5	0,101



3313

Regleta de distribución doble, con orificios roscados hembra BSPP


	Aluminio tratado			Número de salidas	H	H1	H2	K	L	L1	N	ØT	kg											
	C1	C2																						
	G1/4	G1/8												3313 10 13 02	2x2	4,5	30	15	20	61	50	30	5	0,075
		G1/8												3313 10 13 03	2x3	4,5	30	15	20	91	30	30	5	0,115
		G1/8												3313 10 13 04	2x4	4,5	30	15	20	121	60	30	5	0,151
		G1/8												3313 10 13 05	2x5	4,5	30	15	20	151	90	30	5	0,194
	G3/8	G1/4												3313 13 17 02	2x2	6	40	20	20	74	61	36	6,5	0,109
		G1/4												3313 13 17 03	2x3	6	40	20	20	110	36	36	6,5	0,179
		G1/4												3313 13 17 04	2x4	6	40	20	20	146	72	36	6,5	0,238
		G1/4												3313 13 17 05	2x5	6	40	20	20	182	108	36	6,5	0,286
G1/2	G1/4	3313 13 21 03	2x3	6	40	20	28	116	36	36	6,5	0,222												
	G1/4	3313 13 21 04	2x4	6	40	20	28	152	72	36	6,5	0,295												
	G1/4	3313 13 21 05	2x5	6	40	20	28	188	108	36	6,5	0,369												



Regletas de distribución de aluminio anodizado

3301


Regleta de distribución modular

	Aluminio tratado, NBR 	ØD		Número de salidas	H	H1	H2	H3	L	L1	N	N1	kg	
		4		3301 04 00	8	25	10	4,5	16	73,5	25	35	17	0,105
		6		3301 06 00	4	25	10	4,5	16	73,5	25	35	17	0,108

Fijación por tornillo M3 x 20


3301

Regleta de distribución con orificios roscados hembra BSPP

	Aluminio tratado, NBR 	C		Número de salidas	H	H1	H2	H3	L	L1	N	N1	kg	
		G1/8		3301 07 10	4	25	10	4,5	16	73,5	25	35	17	0,097
		Fijación por tornillo M3 x 20 Versión NPT bajo demanda												

3302


Modulo de alimentación simple, rosca hembra BSPP

	Aluminio tratado, NBR 	C			H	L	L1	kg
		G1/4		3302 01 13	25	24,5	25	0,030
				3302 01 13 01	25	24,5	25	0,031

3302 01 13: alimentación lateral
3302 01 13 01: alimentación trasera
Versión NPT bajo demanda


3302

Modulo de alimentación doble, rosca hembra BSPP

	Aluminio tratado, NBR 	C			H	H1	H2	L	N	kg
		G3/8		3302 02 17	25	12,5	24,5	51	26	0,061
		Alimentación lateral Versión NPT bajo demanda								

3302

Modulo alimentación triple, rosca hembra BSPP

	Aluminio tratado, NBR 	C			H	H1	H2	L	N	kg
		G3/8		3302 03 17	25	12,5	25	77	26	0,087
		Alimentación lateral Versión NPT bajo demanda								


Regletas de distribución de aluminio anodizado

3303

Tapón fin de línea



Aluminio tratado



3303 00 01


H	H1	L	kg
9,5	3,5	25	0,014

3303

Codo de fijación para regleta



Aluminio tratado



3303 00 02

kg
0,027